



## Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Flex Weiß 450W 66000lm 20D - 840 | IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252362                                                  |
| EAN                                     | 4099854374043                                           |
| Marke                                   | Ledvance                                                |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 20 450W ML 840 R20 WAL |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                  |

### Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 450            |
| Ersetzt (Watt)               | 600            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 66000          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 147            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20              |
| Leistungsfaktor       | >0.96           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 755 |
| Breite (mm) | 538 |
| Höhe (mm)   | 105 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**