



Technische Daten LED Deckenstrahler  
V2.0 24W 2400lm 120D - 840 | 225mm  
- Ausschnitt 200mm - IP44



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| EAN                                     | 8719157910736   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar                   | Nein                 |
| Technologie                  | LED Integriert       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240              |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                |
| Helle Farbe                  | Weiß                 |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber                | Ja                   |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 120                  |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 19                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                         |
| Product Serie       | Slim                         |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 26  |
| Durchmesser (mm) | 225 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**