



Caractéristiques SLV Enola L Applique Murale Aluminium Gris Rond 36W  
3700lm - 930-940 CCT | Extérieur - IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255584                                                                                |
| EAN                          | 4024163235976                                                                         |
| Code Fabricant               | 1003440                                                                               |
| Marque                       | SLV                                                                                   |
| Nom du fabricant             | ENOLA ROUND L single outdoor LED surface-mounted wall light anthracite CCT 3000/4000K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Puissance (W)                     | 36W                                  |
| Dimmable                          | Non                                  |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3700lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 102.8                                |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Product Serie                 | Enola                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 140 |
| Largeur (mm)  | 218 |
| Hauteur (mm)  | 190 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

