



Caractéristiques Ledvance Spot encastrable LED Performance DN195 Zigbee Blanc 21W 2520lm - 840 | 220mm - Diamètre 195mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 243657 |
| EAN | 4058075459397 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Connexion sans fil | Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Puissance (W) | 21 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 65 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2520 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 195 |
| Indice de Protection | IP54 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Product Serie | DN195 |

Dimensions

| | |
|---|------------------|
| Hauteur (mm) | 65 |
| Diamètre (mm) | 220 |
| <div>  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie </div> | |
| <div>  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable </div> | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |