



**Caractéristiques Ledvance LED Linéaire Suspension luminaire IndiviLED 48W 5700lm - 840 | 150x12cm - Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 240879                        |
| EAN                          | 4058075521926                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Product Serie                | Linear                        |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Connexion sans fil                | Zigbee           |
| Lighting Control                  | Zigbee           |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 48               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee      |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique     |
| Lampe Incluse               | Oui                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 5700               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 119                |
| Indice de Protection        | IP20               |
| Protection Impacts          | IK06               |
| Connexion du Luminaire      | Screwless terminal |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Référence Article           | Panneau LED        |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Température de Fonctionnement | -25 to +50                                     |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Logement                      | Aluminium                                      |
| Couleur du boitier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm)             | 1488     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Pas de détecteur  Eclairage LED durable