



Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC132V G4 60x60cm 3000-4000K 4300lm UGR <19 | Remplacement 4x18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238227
EAN	8710163360546
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Dim To Warm
Flux Lumineux (Lumen)	4300

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Terminal, 2-pole
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	36054600
Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	11



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

Informations du capteur

Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------

