



Caractéristiques Panneau LED Pro V3  
DALI 30W 4000K 4070lm 60x60cm UGR  
<19 | Blanc Froid - Équivalent 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157914222                                                                                     |
| Marque                       | Noxion                                                                                            |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 4000K 4070lm 60x60cm UGR <19   Cool White - Replaces 4x18W |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                             |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                                         |

## Informations techniques

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré            |
| Tension (V)                       | 220-240                |
| Dimmable                          | Oui, Dali              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid        |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid       |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                  |
| Options de couleur                | Couleur unique         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 136                    |
| Indice de Protection              | IP20                   |
| Protection Impacts                | IK03                   |
| Connexion du Luminaire            | PI [Push-in connector] |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Finition du Réflecteur | Opaque      |
| Driver Inclus          | Oui         |
| Facteur de puissance   | >0.90       |
| Référence Article      | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 42      |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

