



Caractéristiques Panneau LED Pro V3  
Highlum DALI 36W 4000K 5500lm  
30x120cm UGR <19 | Blanc Froid -  
Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157914284                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                       |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 4000K 5500lm 30x120cm UGR <19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                        |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré            |
| Tension (V)                       | 220-240                |
| Dimmable                          | Oui, Dali              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid        |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid       |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                  |
| Options de couleur                | Couleur unique         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 141                    |
| Indice de Protection              | IP20                   |
| Protection Impacts                | IK03                   |
| Connexion du Luminaire            | PI [Push-in connector] |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Finition du Réflecteur | Opaque      |
| Driver Inclus          | Oui         |
| Facteur de puissance   | >0.90       |
| Référence Article      | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 300      |
| Hauteur (mm)              | 42       |

## Informations du capteur

Type de capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**  
Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**