



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY100P CoreLine 77W 10500lm 41-80D  
- 840 | IP65



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 248789                    |
| EAN                          | 8719514542983             |
| Marque                       | Philips                   |
| Nom du fabricant             | BY100P LED100S/840 PSU WB |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré                                    |
| Puissance (W)                     | 77   |
| Dimmable                          | Non  |
| UGR                               | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89  |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80   |
| Inclinable                        | Non  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 10000        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136          |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| EOC8                          | 54298300                         |
| Montage                       | Lustre                           |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection          | IP65                             |
| Protection Impacts            | IK06                             |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                     |
| Couleur du Luminaire          | Gris                             |
| Logement                      | Aluminium                        |
| Couleur du boîtier            | Gris                             |
| Product Serie                 | CoreLine                         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 278 |
| Largeur (mm)  | 278 |
| Hauteur (mm)  | 89  |
| Diamètre (mm) | 278 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>  |